



Parametry świetlne

Moc	480 W
Strumień świetlny	76 800 lm
Skuteczność światła	160 [lm/W]
Kąt świecenia	10°, 30°, 60°, 90°, 120°
Temperatura barwowa ciepła	2700-3200 K
Temperatura barwowa neutralna	4000-4500 K
Temperatura barwowa zimna	5500-6500 K
Wskaźnik oddania barw CRI	RA>80
Diody LED	Philips Lumileds
Dystrybucja światła	Symetryczna, multiangle

Parametry energetyczne

Zysk energetyczny	>95
Współczynnik mocy	>0,95
Napięcie zasilania	230 V
Zakres zasilania	85~265 AC
Częstotliwość	50~60 Hz
Zasilacz	Meanwell HLG

Parametry konstrukcyjne

Wymiary	579 x 162 x 532 mm
Waga	9,3 kg
Wykonanie	Aluminium

Parametry eksploatacyjne

Klasa ochronności	IP66
Temperatura środowiska pracy	-40°C ~ 60°C
Czas pracy	50 000 godzin
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	CE, RoHS

- Wysoki uzyska świetlny 160 lm/W
- Opcjonalnie zróżnicowanie kąta wiązki świetlnej dla każdego modułu osobno
- Możliwość osobnego ustawienia kąta pochylecia modułów
- Zasilacz Meanwell, stałonapięciowy z funkcją stałoprądową
- Ochrona antyprzepięciowa 4kV i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Regulacja kątów nachylenia

Regulacja modułu w płaszczyźnie pionowej	Imbus 2,5
Regulacja modułu w płaszczyźnie poziomej	Imbus 6
Regulacja oprawy w płaszczyźnie pionowej	Imbus 8
Dodatkowy	Imbus 5

Model	Moc	Wymiary	Strumień świetlny	Zamiennik dla
SportFIELD-5 480W	480 W	579 x 162 x 532 mm	76 800 lm	Oprawa 1600W Hal., 600-1000W MH
SportFIELD-5 720W	720 W	579 x 199 x 687 mm	115 200 lm	Oprawa 2400W Hal., 1000-1500W MH
SportFIELD-5 960W	960 W	579 x 199 x 842 mm	153 600 lm	Oprawa 3200W Hal., 1500-2000W MH
SportFIELD-5 1200W	1200 W	579 x 274 x 997 mm	192 000 lm	Oprawa 4000W Hal., 2000-3000W MH
SportFIELD-5 1440W	1440 W	579 x 274 x 1152 mm	230 400 lm	Oprawa 5000W Hal., 3000-4000W MH